



Краткое техническое описание

«КВИК-СТЕП Кухня 1.6 м.»

Описание конструкции КВИК-СТЕП Кухня 1.6 м.:

КВИК-СТЕП Кухня 1.6 м. выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования кухонных помещений жилых квартир.

Общие габариты Д.1600 x В.2150 x Г.600мм.

Реализация комплектом.

В комплект входит столешница толщиной 26мм. Столешница идёт на каждый нижний модуль. Длина столешницы 1200мм и 400мм. Торцы столешницы облицованы пластиковой кромкой толщиной 1мм. в цвет столешницы.

Стол под мойку разработан для использования либо круглой либо квадратной врезной мойки. **Мойка в комплект НЕ входит и приобретается отдельно.**

Нижние модули стоят на регулируемых опорах Н-100мм.

Высота напольных столов 850мм. с учётом столешницы.

Открывание фасадов и ящиков столов осуществляется путём захвата за фасад.

По задней части напольных столов предусмотрен свес столешницы равный 140мм. Для проведения различного рода коммуникаций.

ВАЖНО:

Для удобства врезания мойки по передней части напольных столов свес столешницы при монтаже должен составлять 34мм. до боковины, без учёта фасада!

Открывание верхних шкафов осуществляется путём захвата за фасад за счёт приподнятой нижней вязки относительно боковин

Высота верхних шкафов 704мм.

Крепление шкафов к стене осуществляется с помощью углового навеса. Задние стенки навесных шкафов набивные.

Один из навесных шкафов разработан для использования посудосушителя.

Посудосушитель в состав комплекта НЕ входит и приобретается отдельно.

В комплект не входит стеновая панель, пристеночный плинтус и комплектующие к ним(алюминиевые планки, комплект заглушек). Заказываются отдельно.

Универсальная сборка.











1.1.КВИК-СТЕП Кухня 1.6 м. представляет собой кухонный комплект, состоящий из 2х навесных шкафов и 2х напольных столов:

- Стол под мойку – Д.1200 х В.820 х Г.445 мм.

Двухсекционная конструкция с распашными створками и ящиком.

Сборка универсальная.

Одна секция шириной 600 мм. предназначена для расположения в ней мойки.

Над створкой с лицевой части расположена декоративная фальшпанель имитирующая выдвижной ящик.

В задней нижней части секции под мойку присутствует ограничительная планка для предотвращения западения мусора за гарнитуру.

Другая секция шириной 600мм. имеет в верхней её части выдвижной ящик на шариковых направляющих полного выдвижения, полезные габариты ящика Д.519 х В.74 х Г.384 мм. в нижней части расположена полка разделяющая отделение за створкой на две ниши для хранения высотой 228мм. и 215мм. соответственно.

Открывание ящика и створок осуществляется методом захвата рукой благодаря утопленным внутрь корпуса планкам.

Стол по середине имеет дополнительную опору для предотвращения прогиба нижней крышки.

- Стол с ящиком и створкой – Д.400 х В.820 х Г.445 мм.

Односекционная конструкция с распашной створкой и ящиком.

Сборка универсальная.

Модуль имеет в верхней части выдвижной ящик на шариковых направляющих полного выдвижения длиной 400мм, полезные габариты ящика Д.311 х В.74 х Г.384 мм. в нижней части расположена полка разделяющая отделение за створкой на две ниши для хранения высотой 228мм. и 215мм. соответственно.

Открывание ящика и створок осуществляется методом захвата рукой благодаря утопленным внутрь корпуса планкам.

ВАЖНО!!!

Для увеличения срока эксплуатации изделия рекомендуется приобретать дополнительно **Термоизоляционная планка плоская (комплект)**



**ВАЖНО!!!**

В ящик дополнительно возможно приобрести Лоток для столовых приборов 600мм.!!!



- Шкаф навесной – Д.1200 х В.704 х Г.286 мм.

Двухсекционный шкаф с двумя распашными створками.

Каждая створка имеет по 2 петли.

Сборка универсальная.

Одна секция шириной 568 мм. предназначена для расположения в ней посудосушителя

Другая шириной 584 мм. имеет полку разделяющие данную секцию на две ниши для хранения высотой 328мм. и 316мм. соответственно.

Открывание осуществляется путём захвата за фасад за счёт приподнятой нижней вязки относительно боковин.

Крепление шкафов к стене осуществляется с помощью углового навеса.

Крепление в комплект не входит и зависит от материала стен.

Посудосушитель устанавливается на полкодержатели.

ВАЖНО!!!

Посудосушитель приобретается отдельно!!!

**Посудосушитель 600мм.****- Шкаф навесной – Д.400 х В.704 х Г.286 мм.**

Односекционный шкаф с одной распашной створкой.

Створка имеет 2 петли.

Сборка универсальная.

Модуль имеет полку разделяющие данную секцию на две ниши для хранения высотой 328мм. и 316мм. соответственно.

Открывание осуществляется путём захвата за фасад за счёт приподнятой нижней вязки относительно боковин.

Крепление шкафов к стене осуществляется с помощью углового навеса.

Крепление в комплект не входит и зависит от материала стен.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1600 х В.2150 х Г.600 мм.

1.3. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.

1.4. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.



1.5. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

Фасад и корпус **КВИК-СТЕП Кухня 1.6 м.** имеет единое цветовое решение и выпускается в двух цветовых сочетаниях:

- **Корпус ЛДСП** - Дуб Крафт золотой
- **Фасад ЛДСП** – Белый шагренё либо Серый Шифер
- **Столешница** – Дуб Классический

3. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП.
- Задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый.
- Столешница 26мм. – Дуб Классический
- Кромка для столешницы пластик толщиной 1мм. – Дуб Классический

4. Фурнитура

- Навес угловой;
- стяжка уголок 30x30x15 мм;
- Ножка Н 100 мм № 4 ЧЁРНАЯ;
- ножка кухонная 100 мм пластмасс;
- Петля четырёхшарнирная накладная;
- Саморез 3,5x16;
- Шуруп 4*30 мм цинк
- стяжка-евро 6,3*50 мм;
- полкодержатель обычный
- Эксцентриковая стяжка;
- Гвоздь 2 * 20 мм;
- Заглушки.
- Направляющие шариковые, 400 мм
- Фиксатор задней стенки (белый)
- Демпфер силиконовый
- Заглушка для стяжки-евро
- Заглушка для эксцентриковой стяжки
- Заглушка технологическая

**Технические характеристики:**

- Категория товара – Кухня
- Длина изделия – 1600 мм.
- Высота изделия – 2150 мм.
- Глубина изделия – 600 мм.
- Количество опор – 9 шт.
- Количество петель – 12 шт.
- Количество ручек – НЕТ
- Количество и тип направляющих - Шариковые на 400мм. 2 комплекта
- Материал фасада – ЛДСП 16мм
- Материал корпуса – ЛДСП 16мм
- Нагрузка на ящик до 8 кг., при равномерно распределённой нагрузке.
- Вес – 106,55кг
- Объём – 0,226м³
- Фурнитура внутри упаковки №1

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем	Вес
КАРКАС 2	1,00	2	Нет	1 242	626	100	0,078	28,00
КАРКАС 3	1,00	3	Нет	460	632	100	0,029	12,00
КАРКАС 4	1,00	4	Нет	710	607	110	0,047	23,00
КАРКАС 1	1,00	1	Да	715	582	172	0,072	30,00